

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ GLM 150 C Professional

**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ข้อมูลทางเทคนิค

ช่วงการวัด (ปกติ)	0.08 – 150.00 ม.
ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป	± 1.5 มม.
ช่วงการวัด (ปกติสภาวะที่ไม่เหมาะสม)	0.08–60 ม.
ความแม่นยำการวัด (ปกติสภาวะที่ไม่เหมาะสม)	± 3 มม.
หน่วยแสดงการวัดต่ำสุด	0.5 มม.
ช่วงการวัดความลาดชัน	0°–360° (4x90°)
ความแม่นยำการวัด (ปกติ)	±0.2°
หน่วยแสดงการวัดต่ำสุด	0.1°
หน่วยวัด	ม./ซม., ฟุต/นิ้ว
เลเซอร์ไดโอด	650 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
คลาสของเลเซอร์	2
แหล่งจ่ายไฟ	3 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลต์
เลเซอร์ปิดอัตโนมัติประมาณ	20 วินาที
เครื่องวัดปิดอัตโนมัติประมาณ	5 นาที
ขนาดหน่วยความจำ (ค่า)	50
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น	IP 54
เกลียวขาตั้งสามขา	1/4"
กล้องวัดระยะแบบดิจิทัล	ในตัว
การถ่ายโอนข้อมูล	Bluetooth™ Smart
อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน	สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน	iPhone 4S ขึ้นไป, iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป)
ขนาด	142 (176) x 64 x 28 มม.
น้ำหนักโดยประมาณ	0.23 กก.
อุณหภูมิใช้งาน	-10 °C ...+45°C
อุณหภูมิเก็บรักษา	-20 °C ...+70 °C

จุดเด่น

- วัดระยะได้แม่นยำด้วยกล้องวัดระยะแบบดิจิทัลที่มาพร้อมฟังก์ชันย่อ/ขยายสำหรับการใช้งานภายนอกอาคารและการวัดระยะทางไกล
- อ่านค่าได้ชัดเจนด้วยหน้าจอสีแบบ IPS ขนาดใหญ่ 2.8" ที่แข็งแกร่งทนทานเป็นพิเศษ
- เก็บบันทึกค่าที่วัดได้รวดเร็วด้วยแอป Measuring Master



สิ่งที่มาในชุด

- สายคล้องมือ
- ซองผ้า
- ใบรับรองของบริษัทผู้ผลิต
- 3 x แบตเตอรี่ LR6 1.5 โวลท์ (AA)

