

กล้องตรวจจับความร้อน GIS 500



ข้อมูลทางเทคนิค

ความแม่นยำการวัด IR	$\pm 1.8^{\circ}\text{C}$
เลเซอร์ไดโอด	เลเซอร์คลาส 2, 635 นาโนเมตร
แหล่งจ่ายไฟและระยะเวลาใช้งาน	2 x ถ่าน LR6 (AA) 1.5V, 9 ชม.
น้ำหนัก	0,2 กก.
อุณหภูมิทำงาน	-5 – 50 $^{\circ}\text{C}$
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 – 70 $^{\circ}\text{C}$
ระบบออพติคส์	12:1
รูปแบบการวัด	การวัดอุณหภูมิเฉพาะจุด



คุณสมบัติเด่น

- เพียงกดปุ่มก็ใช้งานได้ทันที วัดอุณหภูมิได้ทันทีที่ต้องการ

จุดเด่น

- ใช้งานง่าย - ดูค่าการวัดได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว พร้อมตัวเลือกการเปล่งแสง 3 ระดับเพื่อการวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- กะทัดรัด - พกพาสะดวกสบายด้วยตัวเรือนที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และมาพร้อมกระเป๋าสำหรับพกพา
- อเนกประสงค์ - ช่วงการวัดอุณหภูมิกว้าง รองรับการใช้งานที่หนักหน่วง พร้อมฟังก์ชันวัดค่าอย่างต่อเนื่องด้วยการกดปุ่มค้างไว้

Product Highlights

- ห้ามนำเครื่องมือวัดไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแพทย์กับมนุษย์

อุปกรณ์ที่มาในชุด

- 1 x แบตเตอรี่ LR6 1.5 โวลท์ (AA)
- ซองผ้า

