

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ GLL 18V-120-33 CG



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟแบตเตอรี่	18.0 V
	12.0 V
	4 x แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ LR14 (C)
เลเซอร์ไดโอด	500 – 540 นาโนเมตร, < 10 มิลลิวัตต์
อุณหภูมิทำงาน	-10 – 40 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 – 70 °C
คลาสของเลเซอร์	2
Working range, value	35 m
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ	120 ม. (วัดมี)
ความแม่นยำ	± 0.3 มม./ม.
ช่วงการปรับระนาบอัตโนมัติ	± 4°
เวลาที่ใช้ในการปรับระนาบ	3 s
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น	IP65 (ยกเว้นแบตเตอรี่หรือแฉกแบตเตอรี่)
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่ Li-Ion 18 โวลต์ แบตเตอรี่ Li-Ion 12 โวลต์ 4 x แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ LR14 (C)
ระยะเวลาใช้งาน (สูงสุด)	20 ชม. (18V 4Ah Li-Ion) 8 ชม. (12V 2Ah Li-Ion) 8 ชม. (4 x C, โหมดประหยัดพลังงาน) ในโหมด 3 ลำแสง
เกลียวขาตั้งสามขา	1/4" 5/8"
น้ำหนักโดยประมาณ	1.3 กก.
สีของเส้นเลเซอร์	สีเขียว
ลำแสง	ลำแสง 360° 3 ลำแสง
ตัวรับเลเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้	LR 7
น้ำหนักเมื่อใส่แบตเตอรี่ขนาด 4.0 Ah	1.9 กก.
น้ำหนักเมื่อใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์	1.8 กก.



คุณสมบัติเด่น

- เลเซอร์กำหนดแนวเส้นสุดแกร่ง 18V ให้ความแม่นยำสูงสุดแม้ในสภาพการทำงานที่ทรหด

จุดเด่น

- สลับใช้แหล่งพลังงาน 18V, 12V หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ C เซลล์ได้อย่างง่ายดายเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง
- ตัวเครื่องและช่องยิงแสงเลเซอร์เสริมยาง พร้อมระดับการป้องกัน IP65 จึงรับมือไซต์งานที่ทรหดได้อย่างมั่นใจ
- แท่นยึดแม่เหล็กทรงพลังในตัวปรับหมุนได้อย่างละเอียดจึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและชี้แนวได้แม่นยำ

สิ่งที่มาในชุด

- L-BOXX 136
- คลิปเพดาน DK 20 Professional
- อแดปเตอร์แบตเตอรี่ BA 18-12
- แผ่นเป้าแสงเลเซอร์

ฟังก์ชัน

