

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ GLL 3-60 XG Professional

**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ, ค่า	60 ม.
ความแม่นยำ	± 0.3 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
ลำแสง	ลำแสง 360° 3 ลำแสง
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ	ไม่เกิน 60 ม.
เลเซอร์ไดโอด	500 – 540 นาโนเมตร, < 10 มิลลิวัตต์
คลาสของเลเซอร์	2
ระยะทำงาน	ไม่เกิน 30 ม.
ช่วงการปรับระนาบอัตโนมัติ	± 3°
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น	IP 54
แหล่งจ่ายไฟ	4 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลท์
เกลียวขาตั้งสามขา	1/4" & 5/8"
น้ำหนักโดยประมาณ	0.82 กก.
สีของเส้นเลเซอร์	สีเขียว
ตัวรับเลเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้	LR 7
ระยะทำงาน, ค่า	30 ม.



จุดเด่น

3 x ลำแสงเลเซอร์สีเขียว 360° – ระบบเครื่องมือปรับระนาบครบวงจร

- ระบบเครื่องมือครบวงจร - 3 x ลำแสงเลเซอร์สีเขียว 360° ที่ประกอบด้วยลำแสงแนวนอน 1 ลำ และแนวตั้ง 2 ลำ พร้อมตอบโจทยงานปรับระนาบประจำวัน
- ชัดเจน - เทคโนโลยีแสงเลเซอร์สีเขียวจากบ็อกซ์ช่วยให้มองเห็นลำแสงเลเซอร์ได้อย่างชัดเจน
- ยืดหยุ่น - ออกแบบกระจกเงารูปกรวยขนาดเล็กและหัวจับให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน รวมถึงการเกลี่ยปูนปลาสเตอร์ให้สม่ำเสมอ

สิ่งที่มาในชุด

- 4 x แบตเตอรี่ LR6 1.5 โวลท์ (AA)
- กระจกเงาใส่เครื่องมือ
- แผ่นเป้าแสงเลเซอร์

