

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ GLL 5-50X Professional

**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ	50 ม.
ความแม่นยำ	เส้นเลเซอร์แนวอน: ± 0.2 มม./ม.*; เส้นเลเซอร์แนวตั้ง: ± 0.3 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ	50 ม.
ระยะทำงาน	15 ม.
อุณหภูมิทำงาน	-10 – 45 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 – 70 °C
เลเซอร์ไดโอด	630 – 650 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
คลาสของเลเซอร์	2
ระยะทำงานของจุดเลเซอร์สูงสุด	5 ม. (ด้านล่าง)
ช่วงการปรับระนาบอัตโนมัติ	$\pm 3^\circ$
เวลาที่ใช้ในการปรับระนาบ	4 s
แหล่งจ่ายไฟ	4 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลต์
ระยะเวลาใช้งาน (สูงสุด)	24 ชม.
เกลียวขาตั้งสามขา	5/8"
น้ำหนักโดยประมาณ	0.5 กก.
สีของเส้นเลเซอร์	สีแดง
สีของปลายลูกตั้ง	สีแดง
ความแม่นยำของจุดตั้งฉาก	± 0.7 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
ระยะทำงาน, ค่า	15 ม.



จุดเด่น

เส้นเลเซอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานวัดระดับภายในอาคาร

- มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น - ด้วยเส้นเลเซอร์จากภาพด้านหน้าเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า
- กะทัดรัด - น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
- แข็งแรง - ระบบความเที่ยงตรงแบบเพนดูลัม (PPS) จากบ๊อช ช่วยเพิ่มการป้องกันให้กับเครื่องมือและความแม่นยำในการวัดระดับ

สิ่งที่มาในชุด

- กระเป๋าใส่เครื่องมือ

