

เครื่องเลเซอร์ลำแสง GTL 3 Professional

**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น	IP 54
ระยะทำงาน, ค่า	20 ม.
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ	20 ม.
เลเซอร์ไดโอด	630 – 650 นาโนเมตร
อุณหภูมิทำงาน	-10 – 50 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 – 70 °C
คลาสของเลเซอร์	2
ระยะทำงานเมื่อใช้เป้ารับ	20 ม.
ความแม่นยำเชิงมุม (ช่วงมุม 0 – 90°)	±0.2 มม./ม.
แหล่งจ่ายไฟ	4 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลท์
ระยะเวลาใช้งาน (สูงสุด)	18 ชม. ในโหมด 2 ลำแสง, 12 ชม. ในโหมด 3 ลำแสง
น้ำหนักโดยประมาณ	0.44 กก.
ลำแสง	3 ลำแสง



- นอกจากเลเซอร์สองเส้นที่มุม 90° แล้ว ยังมีการยิงเลเซอร์เส้นที่สามที่มุม 45° เพื่อให้สามารถปูกระเบื้องพื้นและผนังได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ให้ความแม่นยำสูงถึง 0.2 มม./ม.
- ใช้งานง่ายด้วยขนาดที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา

สิ่งที่มาในชุด

- จานปรับแนว
- แผ่นเป้าแสงเลเซอร์
- 4 x แบตเตอรี่ LR6 1.5 โวลท์ (AA)
- ซองป้องกัน

